

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	UX56 PIETRISCHETTO FINE D	
2. Usi previsti:	AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE – EN 13043	
3. Fabbricante:	UNICALCE S.p.A. Via Ponti 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Stabilimento di Bernezzo (CN)	Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it
4. Sistemi di VVCP:	2+	
5. Norma armonizzata:	EN 13043:2002+AC:2004	
Organismi notificati:	GG-CERT e.V., No. 0785	

6. Prestazioni dichiarate:	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Specifica tecnica armonizzata	EN 13043:2002+AC
Dimensione dell'aggregato	Aggregato grosso d/D 4/8
Granulometria	Gc90/15 G20/15
Granulometria tipica allo stacco di medie dimensioni	D/1,4 (5,6mm) = 33,89%
Contenuto di Fini	$f_{0,5}$
Massa volumica del granulo	$\rho_a 2,89 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{ssd} 2,85 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{rd} 2,83 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$
Assorbimento d'acqua	WA ₂₄ 1
Coefficiente di appiattimento	NPD
Indice di forma	NPD
Resistenza alla frammentazione	LA ₃₀
Resistenza all'usura	NPD
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza allo shock termico	V _{LA} 4 ± 1
Percentuale superfici frantumate	C _{100/0}
Resistenza al gelo disgelo	F ₁
Affinità ai leganti bituminosi	NPD
Emissione di radioattività	Assente
Rilascio metalli pesanti	Assente
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente
Analisi petrografica e origine	Dolomite di colore grigio chiaro, compatta, a struttura micritica e frattura di tipo concoide; aggregato naturale, completamente frantumato, estratto dalla cava Cugino in Bernezzo.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.



Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Ing. Angelo Canziani