

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	VY51 DOLOMIA VENTILATA FINISSIMA	
2. Usi previsti:	AGGREGATI PER CALCESTRUZZO - EN 12620	
	AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE - EN 13043	
	AGGREGATI PER MALTA - EN 13139	
3. Fabbricante:	UNICALCE S.p.A. Via Ponti 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Stabilimento di Bernezzo (CN)	Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it
4. Sistemi di VVCP:	2+	
5. Norma armonizzata:	EN 12620:2002+A1:2008 - EN 13043:2002+AC:2004 - EN 13139:2002+AC:2004	
Organismi notificati:	GG-CERT e.V., No. 0785	

6. Prestazioni dichiarate:			
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE		
Specifica tecnica armonizzata	EN 12620:2002+A1	EN 13043:2002+AC	EN 13139:2002+AC
Dimensione dell'aggregato	Filler	Filler	Filler
Granulometria	Passante a 2 mm 100%	Passante a 2 mm 100%	Passante a 2 mm 100%
	Passante a 0,125 mm 99 ± 1%	Passante a 0,125 mm 99 ± 1%	Passante a 0,125 mm 99 ± 1%
	Passante a 0,063 mm 96 ± 2%	Passante a 0,063 mm 96 ± 2%	Passante a 0,063 mm 96 ± 2%
Finezza	4910 ± 700 cm ² /g	4910 ± 700 cm ² /g	4910 ± 700 cm ² /g
Valore di blu di metilene	MB < 0,5 g/kg	MB _F 10	MB < 0,5 g/kg
Massa volumica delle particelle	ρ _f 2,83 ± 0,1 Mg/m ³	ρ _f 2,83 ± 0,1 Mg/m ³	ρ _f 2,83 ± 0,1 Mg/m ³
Cloruri idrosolubili	C < 0,01%	-	C < 0,01%
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	-	AS _{0,2}
Zolfo totale	S ₁	-	S ₁
Sostanza humica	Più chiaro del colore normalizzato		Più chiaro del colore normalizzato
Porosità del filler secco compattato	-	V _{28/38}	-
Prova palla e anello	-	Δ _{R&B} 8/25	-
Numero di bitume	-	BN _{22/28}	-
Idrosolubilità	-	WS ₁₀	-
Sensibilità all'acqua	-	0	-
Emissione di radioattività	Assente		
Rilascio di metalli pesanti	Assente		
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente		
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente		
Analisi petrografica e origine	Dolomite di colore grigio chiaro, compatta, a struttura micritica e frattura di tipo concoide; aggregato naturale, completamente frantumato, estratto dalla cava Cugino in Bernezzo.		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.