

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	UX52 CALCARE STABILIZZATO D	
2. Usi previsti:	AGGREGATI NON LEGATI E LEGATI CON LEGANTI IDRAULICI PER L'IMPIEGO IN OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E NELLA COSTRUZIONE DI STRADE - EN 13242	
3. Fabbricante:	UNICALCE S.p.A. Via Ponti 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Stabilimento di Genova (GE)	Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it
4. Sistemi di VVCP:	2+	
5. Norma armonizzata: Organismi notificati: Numero certificato FPC:	EN 13242:2002+A1:2007 GG-CERT e.V., No. 0785 0785-CPR-31-231-13	
6. Prestazioni dichiarate:		
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	
Specifica tecnica armonizzata	EN 13242:2002+A1:2007	
Dimensione dell'aggregato	Aggregato in frazione unica d/D 0/22,4	
Granulometria	G_A75 GT_A25	
Contenuto di Fini	f₅	
Equivalente in sabbia	NPD	
Valore di blu di metilene	MB ≤ 1 g/kg	
Massa volumica del granulo	NPD	
Assorbimento d'acqua	NPD	
Solfati solubili in acido	AS_{0,2}	
Zolfo totale	S₁	
Sostanza humica	Più chiaro del colore normalizzato	
Resistenza alla frammentazione	LA₂₅	
Resistenza all'usura	M_{DE}20	
Resistenza al gelo disgelo	F₁	
Emissione di radioattività	Assente	
Rilascio metalli pesanti	Assente	
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente	
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente	
Analisi petrografica e origine	Dolomia di colore grigiastro, compatta, a struttura micritica, omogenea, a frattura di tipo concoide-piana; aggregato naturale, completamente frantumato, estratto dalla cava Giunchetto in Genova.	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.