

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	VY01 CARBONATO VENTILATO FINISSIMO	
2. Usi previsti:	AGGREGATI PER CALCESTRUZZO - EN 12620 AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE - EN 13043	
3. Fabbricante:	UNICALCE S.p.A. Via Ponti 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Stabilimento di Val Brembilla (BG)	Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it
4. Sistemi di VVCP:	2+	
5. Norma armonizzata:	EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002+AC:2004	
Organismi notificati:	GG-CERT e.V., No. 0785	

6. Prestazioni dichiarate:		
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	
Specifica tecnica armonizzata	EN 12620:2002+A1	EN 13043:2002+AC
Dimensione dell'aggregato	Filler	Filler
Granulometria	Passante a 2 mm 100% Passante a 0,125 mm 99 ± 1% Passante a 0,063 mm 90 ± 5%	Passante a 2 mm 100% Passante a 0,125 mm 99 ± 1% Passante a 0,063 mm 90 ± 5%
Finezza	6280 ± 700 cm ² /g	6280 ± 700 cm ² /g
Valore di blu di metilene	MB _F < 3 g/kg	MB _F 10
Massa volumica delle particelle	ρ _F 2,64 ± 0,1 Mg/m ³	ρ _F 2,64 ± 0,1 Mg/m ³
Cloruri idrosolubili	C < 0,03%	-
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	-
Zolfo totale	S ₁	-
Sostanza humica	Più chiaro del colore normalizzato	
Porosità del filler secco compattato	-	V _{28/38}
Prova palla e anello	-	Δ _{R&B} 8/25
Numero di bitume	-	BN _{28/39}
Idrosolubilità	-	WS ₁₀
Sensibilità all'acqua	-	0
Emissione di radioattività	Assente	
Rilascio di metalli pesanti	Assente	
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente	
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente	
Analisi petrografica e origine	Calcare di colore da biancastro a grigio, a struttura a grana fina, compatta e poco porosa; aggregato naturale, completamente frantumato, estratto dalla cava Costiolo-Forcella in Ubiale Clanezzo.	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.