

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	UX60 CALCARE FRANTUMATO MEDIO D	
2. Usi previsti:	AGGREGATI NON LEGATI E LEGATI CON LEGANTI IDRAULICI PER L'IMPIEGO IN OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E NELLA COSTRUZIONE DI STRADE - EN 13242	
3. Fabbricante:	UNICALCE S.p.A. Via Ponti 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Stabilimento di Casnigo (BG)	Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it
4. Sistemi di VVCP:	4	
5. Norma armonizzata:	EN 13242:2002+A1:2007	

6. Prestazioni dichiarate:	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Specifica tecnica armonizzata	EN 13242:2002+A1:2007
Dimensione dell'aggregato	Aggregato in frazione unica d/D 0/63
Granulometria	G _{A85} GT _{A25}
Contenuto di Fini	f ₁₅
Equivalente in sabbia	NPD
Valore di blu di metilene	NPD
Massa volumica del granulo	NPD
Assorbimento d'acqua	NPD
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Zolfo totale	S ₁
Sostanza humica	Più chiaro del colore normalizzato
Resistenza alla frammentazione	LA ₂₅
Resistenza all'usura	M _{DE20}
Resistenza al gelo disgelo	F ₁
Emissione di radioattività	Assente
Rilascio metalli pesanti	Assente
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente
Analisi petrografica e origine	Aggregato naturale, completamente frantumato, di forma poligonale con superfici rugose, di colore grigio, pressoché interamente costituito di dolomia compatta microcristallina di età triassico superiore (Dolosparite a bioclasti-Folk 1962). Al microscopio sono visibili alcune strutture bioclastiche di ordine millimetrico. La dolomia viene estratta dalla cava di Unicalce in località Ponte del Costone, Casnigo (BG).

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.