

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	UX67 SABBIA 0-5	
2. Usi previsti:	AGGREGATI PER CALCESTRUZZO - EN 12620	
3. Fabbricante:	UNICALCE S.p.A. Via Ponti 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Stabilimento di Genova Gneo	Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it
4. Sistemi di VVCP:	2+	
5. Norma armonizzata: Organismi notificati: Numero certificato FPC:	EN 12620:2002+A1:2008 GG-CERT e.V., No. 0785 0785-CPR-31-229-25	
6. Prestazioni dichiarate:		
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	
Specifica tecnica armonizzata	EN 12620:2002+A1	
Dimensione dell'aggregato	Aggregato fine d/D 0/4	
Granulometria	G_{F85}	
Contenuto di Fini	f₃	
Equivalente in sabbia	SE ≥ 85%	
Valore del blu di metilene	MB ≤ 0,3 g/kg	
Massa volumica del granulo	ρ_a 2,82 ± 0,05 Mg/m³ ρ_{ssd} 2,77 ± 0,05 Mg/m³ ρ_{rd} 2,75 ± 0,05 Mg/m³	
Assorbimento d'acqua	WA₂₄ 0,90 ± 0,2%	
Cloruri idrosolubili	C ≤ 0,001%	
Solfati solubili in acido	AS_{0,2}	
Zolfo totale	< 0,01	
Sostanza humica	Più chiaro del colore normalizzato	
Contenuto di carbonato di calcio	NPD	
Emissione di radioattività	Assente	
Rilascio metalli pesanti	Assente	
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente	
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente	
Reattività alcali silice	UNI 8520-22:2020 Classi di reattività EP, BM_{0,1} Categoria di reattività RA₀	
Analisi petrografica e origine	Dolomia di colore grigiastro, compatta, a struttura micritica, omogenea, a frattura di tipo concoide-piana; aggregato naturale, completamente frantumato.	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.